



SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Praça X de Março, 249 - Ituverava - S.P. - Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2018 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 014/2018

ERRATA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura aquisição de Materiais Hidráulicos e de Construção diversos, conforme especificações no edital.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público a ERRATA, onde houve um erro na digitação da especificação de alguns produtos da planilha discriminativa do produto – Anexo I, conforme segue abaixo:

Onde lê se:

| | | | |
|----|----|----|--|
| 41 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 300 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 42 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 250 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 43 | 10 | UN | JUNTA GIBault FF 200 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 44 | 15 | UN | JUNTA GIBault FF 150 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 45 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 125 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 46 | 10 | UN | JUNTA GIBault FF 100 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 47 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 85 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 48 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 75 PB E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 49 | 10 | UN | TE 300 DEFOFO FLANGEADO ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 50 | 10 | UN | TE 250 DEFOFO COM BOLSA/BOLSA ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges para junta flangeadas , classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura |



SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Praça X de Março, 249 - Ituverava - S.P. - Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 51 | 10 | UN | TE 200 DEFOFO COM BOLSA BOLSA ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges para junta flangeadas , classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 52 | 10 | UN | TE 150 DEFOFO COM BOLSA BOLSA ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges para junta flangeadas , classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 56 | 05 | UN | REGISTRO 250 FF PONTA/BOLSA ; REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE E VOLANTE , CORPO CURTO, PN16, DN 250MM, COM ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. |
| 57 | 03 | UN | REGISTRO 300 FF PONTA/BOLSA . REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE E VOLANTE , CORPO CURTO, PN16, DN 300MM, COM ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. |
| 58 | 05 | UN | REGISTRO GAVETA 150 FF BOLSA/BOLSA . REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE E VOLANTE , CORPO CURTO, PN16, DN 150MM, COM ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. |
| 59 | 05 | UN | CURVA 90° 250 FF BOLSA/BOLSA . ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges para junta flangeadas , classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 60 | 05 | UN | CURVA90° 300 FF BOLSA/BOLSA . ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges para junta flangeadas , classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da |



SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Praça X de Março, 249 - Ituverava - S.P. - Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 61 | 05 | UN | CURVA 90° 150 FF BOLSA/BOLSA . ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges para junta flangeadas , classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |

Lê-se-a:

| | | | |
|----|----|----|--|
| 41 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 300 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 42 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 250 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 43 | 10 | UN | JUNTA GIBault FF 200 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 44 | 15 | UN | JUNTA GIBault FF 150 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 45 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 125 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 46 | 10 | UN | JUNTA GIBault FF 100 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 47 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 85 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 48 | 20 | UN | JUNTA GIBault FF 75 E ANEL E PARAFUSOS adaptadora para tubos fibrocimento x PVC, revestida com pintura betuminosa NBR 14243. |
| 49 | 10 | UN | TE 300 FLANGEADO ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges para junta flangeadas, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |



SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Praça X de Março, 249 - Ituverava - S.P. - Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56

| | | | |
|----|----|----|--|
| 50 | 10 | UN | TE 250 BBF ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 51 | 10 | UN | TE 200 BFF ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 52 | 10 | UN | TE 150 BBF ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com flanges, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 56 | 05 | UN | REGISTRO 250 FF ; REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE, CORPO CURTO, PN16, DN 250MM, COM ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. |
| 57 | 03 | UN | REGISTRO 300 FF. REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE, CORPO CURTO, PN16, DN 300MM, COM ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. |
| 58 | 05 | UN | REGISTRO GAVETA 150 FF. REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CHATO, CUNHA EMBORRACHADA, COM BOLSAS JE2GS OU JE, CABECOTE, CORPO CURTO, PN16, DN 150MM, COM ANEIS, CONFORME ABNT NBR 14968. |
| 59 | 05 | UN | CURVA 90° 250 FF FLANGEADA . ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto |



SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Praça X de Março, 249 - Ituverava - S.P. - Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56

| | | | |
|-----------|----|----|---|
| | | | da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 60 | 05 | UN | CURVA 90° 300 FF FLANGEADA. ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |
| 61 | 05 | UN | CURVA 90° 150 FF FLANGEADA. ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa e este revestimento obrigatoriamente com ótima aderência e isenta de não conformidades como falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, escamações, ser quebradiço ou ser pegajoso, a conexão e a furação dos flanges será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675. |

Diante da Errata, contempla o Edital ficando inalterada a data de abertura. Esta errata está disposta no site www.saaeituverava.sp.gov.br.

Quaisquer informações poderão obtidas pelo telefone (16) 3830-5500 e pelo e-mail licitacao@saaeituverava.sp.gov.br.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Ituverava, 04 de maio de 2018.

Regina Cristina Silva Spirlandelli
Superintendente